

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO 9330



Velocidades de impresión de hasta 30 ppm

Varios modelos: a una cara o a doble cara

Diseño reducido y compacto

Calidad de impresión de 1200 x 1200 ppp

Primera impresión en 8.5 segundos

Ideal para grupos de trabajo o pequeñas redes

TRANSFORME SU NEGOCIO

PEQUEÑA Y EFICIENTE

Ideal para grupos de trabajo o pequeñas redes, la 9330 es una completa impresora láser monocromo que transformará sus documentos e incrementará la eficiencia global de su oficina. Con una calidad de impresión de 1200 ppp reales y una velocidad de impresión de 30 páginas por minuto, proporciona impresión de calidad profesional que se ajusta a su presupuesto.

MODELOS

La 9330N ofrece dos rutas de entrada: un casete de 250 hojas y un alimentador multipropósito de 50 hojas, ideal para tamaños de papel no estándar. Incluyen PCL y PostScript 3 de serie, además de 64 Mb de memoria integrada ampliable a 320 MB, lo que garantiza que la gran velocidad de la 9330N en las aplicaciones más complejas.

La 9330ND incorpora su propio accesorio integrado para imprimir a doble cara sin complicaciones en una amplia variedad de tipos y tamaños de papel. Ambos modelos pueden beneficiarse de un casete de 250 hojas opcional de fácil montaje.

VERSÁTIL

La conectividad USB 2.0 es estándar en todos los modelos, junto con Ethernet 10/100BaseT y paralelo, lo que convierte a la 9330 en una de las impresoras más versátiles del momento. Su tamaño reducido hace que sea ideal para lugares que no están sobrados de espacio.

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO 9330

Configuración disponible ...9330: Disponible en 2 configuraciones

Velocidad de impresión	30 ppm	Peso físico	23.3 kg (10.6 lbs.)
Método de impresión	Láser	Dimensiones físicas	400 x 433.4 x 285 mm (15.75 x 17.1 x 11.2")
Procesador	Procesador SPGPv3 a 400 MHz	Tensión	120 V 50/60 Hz o 230 V 50/60 Hz
Resolución	1200 x 1200 ppp	Consumo eléctrico	Menos de 11 vatios en modo de reposo, menos de 400 vatios imprimiendo; (TEC) 3.09 kWh/semana
Impresión 1ª página	Desde modo listo: < 8.5 segundos; Desde modo ahorro de energía: 39 seg.	Homologaciones	RoHS, Microsoft, Norma ISO, Aprobación Meditech, Norma ENERGY STAR® (modelo a doble cara)
Memoria	64 MB ampliable a 320 MB	Carga de trabajo	Hasta 35,000 páginas/mes
Conectividad estándar	Paralelo (bidireccional IEEE 1284 homologada ECP/Nibble/Byte Mode), USB (v 2.0), Ethernet interno (10BaseT y 100BaseTx); conmutación automática de interfaz	Controladores	Windows 9.x/NT 4.0/2000/ME/Vista, MAC OSX hasta 10.4, disponible impresión DOS
Emulación estándar	PCL6, PCL 5e, IBM Proprinter, Epson, Postscript Level 3 PDL, detección automática de emulación	Temperatura	En funcionamiento: de 10° a 32°C (de 50° a 89.6°F)
Monitor de impresión	SyncThru, SET IP	Humedad	En funcionamiento: del 10% al 80% de humedad relativa, sin condensación
Fuentes	1 mapa de bits y 45 escalables (35 Intellifont, 10 TrueType), 136 fuentes PS3	Acústica	Imprimiendo - 54 dBA; En espera - 39 dBA
Consumibles	Cartucho de alto desempeño: 8,000 páginas; cartucho de desempeño estándar: 4,000 páginas (con cobertura del 5%)	Garantía	Información de garantía en www.tallygenicom.com
Manejo del papel estándar	Alimentación manual, alimentador multipropósito de 50 hojas (MPF) más casete universal de 250 hojas	Opción 1	2° casete (250 hojas)
Manejo del papel opcional	El 2° casete universal admite 250 hojas	Opción 2	16/32/64/128 Mb de memoria
Doble cara	De serie en la 9330DN		
Tracción del papel	Tamaños de sobre: Monarch, No 9, No 10, C5, DL		
Tipo de papel	MPF: papel, transparencias, etiquetas, cartulina, sobres; Casete estándar: papel; Casete opcional: papel		
Gramaje del papel	Casete: de 60 a 90 g/m ² ; MPF: de 60 a 163 g/m ²		
Tamaño del papel	MPF: A4, A5, A6, Carta, Legal, Folio, Ejecutivo, ISO B5, JIS B5, 3" x 5"; Casete estándar: A4, A5, Carta, Legal, Folio, Ejecutivo, ISO B5, JIS, 3" x 5"; Casete opcional: A4, A5, Carta, Legal, Folio, Ejecutivo, ISO B5, JIS, 3" x 5";		
Salida del papel	500 hojas boca abajo; 1 hoja boca arriba		



© 2010 Printronix, Inc. Reservados todos los derechos. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, el logotipo de TG, Intellifilter, Intelliprint, Intellipress y Printronix son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, Inc. El resto de las marcas comerciales, nombres de producto y nombres o logotipos de empresa mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La apariencia y/o las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. TG-202S (7/10)

Para Latin America
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606
714-368-2300 • www.tallygenicom.com

PRINTRONIX