

# IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS SERIES LG Y LJ



**Hasta 1800 líneas por minuto**

**Compatibles con el plug-in DEC/Compaq®  
(sólo Serie LG)**

**Compatibles al 100% con la Serie HP® LineJet  
(sólo Serie LJ)**

**Compatibles con HP® Web JetAdmin  
(sólo Serie LJ)**

**Ciclo productivo prácticamente ilimitado**

**Cumple las normas de impresión de  
sistemas abiertos**

**Maneja papel y formularios de varias partes  
con facilidad**

**Conectividad e interfaces flexibles**

## **DISEÑADAS PARA SISTEMAS DEC/COMPAQ® Y HP® E IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS COMPATIBLES**

### **DESEMPEÑO SUPERIOR**

Las impresoras matriciales de líneas Series LG y LJ ofrecen desempeño, fiabilidad y calidad superiores en aplicaciones de tareas críticas. Estas impresoras de líneas son líderes de precio del mercado, pues sus costes de compra, mantenimiento y operación son más bajos. Al mismo tiempo, marcan un hito en productividad y funcionalidad.

### **IMPRESIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD**

Las Series LG y LJ se basan en la reputación de las impresoras matriciales de líneas de las series estándar 6300 y 6200, a lo que se agrega compatibilidad plug-in con sistemas DEC y Compaq (Serie LG) y HP (Serie LJ). Ambas series ofrecen el mismo conjunto de funciones avanzadas que se encuentran en las series estándar 6300 y 6200: ajuste automático del espacio, perfiles automáticos de formularios, Smart Ribbon®, opciones avanzadas de conectividad y compatibilidad con una amplia gama de sistemas host.

### **CUMPLE LAS NORMAS DE SISTEMAS ABIERTOS**

Para conseguir una verdadera impresión de sistemas abiertos con aplicaciones de estaciones de trabajo, mainframes y PC, las Series LG y LJ reconocen diversos lenguajes y protocolos de impresión.

**Configuración disponible** **Serie LG:** Disponible en 7 configuraciones  
**Serie LJ:** Disponible en 7 configuraciones

# IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS SERIES LG Y LJ

## Velocidad de impresión

**Serie LG:** LGL06/LGe06: 600 lpm, LGL12/LGe12/LGi12: 1200 lpm, LGi15: 1500 lpm, LGi18: 1800 lpm

**Serie LJ:** 6306LJ: 600 lpm, 6312LJ: 1200 lpm, T6212LJ: 1200 lpm, T6215LJ: 1500 lpm, T6218LJ: 1800 lpm

## Velocidad de gráficos

**Serie LG:** LGL06/LGe06: 75 ipm, LGL12/LGe12/LGi12: 150 ipm, LGi15: 187 ipm, LGi18: 225 ipm

**Serie LJ:** 6306LJ: 75 ipm, 6312LJ: 150 ipm, T6212LJ: 150 ipm, T6215LJ: 187 ipm, T6218LJ: 225 ipm

## Método de impresión

Matriz de líneas de puntos por impacto

## Resolución

240 x 288 ppp

## Densidad de caracteres

5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20

## Densidad de líneas

1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12  
(más espaciado de líneas variable)

## Conjuntos de caracteres

**Serie LG:** 26 conjuntos de caracteres

**Serie LJ:** Más de 1000 conjuntos de caracteres

## Estilos de caracteres

Negrita, cursiva, superíndice, subíndice, subrayado, sobreimprimir, tachado

## Tipo de cabezal de impresión

Shuttle

## Memoria

16 MB/32 MB (según modelo)

## Conectividad estándar

**Serie LG:** Serie RS232 (hasta 38.4K baudios) y paralelo compatible con IEEE 1284 (ambos puertos de conexión instantánea, puerto activo seleccionado automáticamente)

**Serie LJ:** Serie RS-232 (hasta 38.4K baudios), Paralelo IEEE 1284, Ethernet 10BaseT / 100 BaseT (Opcional para 6306LJ); todos los puertos de conexión instantánea

## Conectividad opcional

Ethernet 10BaseT / 100BaseT

## Emulación estándar

**Serie LG:** DEC Serie LG, Tally® ANSI, Genicom® ANSI, Printronix® Serie P, HP2564C, Epson® FX-1180, IBM® Proprinter III XL; Gráficos industriales Graphics Tally®; QMS® CODE V™ Versión 2; Printronix® PGL

**Serie LJ:** HP® LineJet® (Enhanced HP PCL II & PjL), HP Serie LP, HP256X, HP235X, Epson® FX-1180, IBM® Proprinter III XL, Printronix® Serie P; Gráficos: Gráficos industriales Tally®, QMS® CODE V™ Versión 2; Printronix® PGL

## Monitor de impresión

Tally WebPanel; Panel de control virtual desde cualquier navegador web; notificación por correo electrónico de estado de error/terminación de trabajo; compatibilidad con HP WebJet Admin (sólo LJ)

## Fuentes

Borrador, Proceso de datos, Courier, Gothic, OCR A y B; Códigos de barras: Code 39, Code 128, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, Codabar, MSI, PDF-417, POSTNET

## Consumibles

**Serie LG:** LGL06/LGe06: 40 millones; TODAS las demás: 40, 60, 250 millones

**Serie LJ:** 40, 60, 250 millones (sólo 40 para 6306LJ)

## Manejo del papel estándar

Recorrido recto del papel, detección de papel agotado y de movimiento del papel, posición de formularios guardada en memoria no volátil Ajuste automático de espacio en LGL06/12; LGe06/12 y LJ 6306 y LJ 6312

## Número de copias

Formularios de hasta 6 partes

## Grosor de formularios

0.025" grosor máximo de formularios

## Tracción del papel

Recorrido recto del papel

## Tipo de papel

Continuo

## Gramaje del papel

De 15 a 100 lbs. Bond (de 65 a 365 gm2)

## Tamaño del papel

Ancho: de 3 a 18.7", Largo: de 1 a 255 líneas

## Área imprimible

Hasta 13.6" ancho

## Peso físico

**Serie LG:** Modelos LGi: 250 lbs.; Modelos LGL y LGe: 214 lbs.

**Serie LJ:** Modelos con pedestal 6306LJ, 6312LJ: 214 lbs.; Modelo con pedestal T6218LJ: 212 lbs.; Modelos de cabina T6212LJ, T6215LJ: 185 lbs.

## Dimensiones físicas

**Serie LG:** Modelos LGi: 40 x 28.2 x 28.3"; Modelos LGL y LGe: 28.3 x 39.7 x 23.4"

**Serie LJ:** Modelos con pedestal: 28.3 x 39.7 x 23.4"; Modelos de cabina: 40 x 28.2 x 28.3"

## Tensión

90-130 V / 180-264 V

## Frecuencia

0/60 Hz (autoajustable)

## Homologaciones

Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma ISO, Aprobación Meditech

## Carga de trabajo

**Serie LJ:** 175,000 - 512,000 PPM

## Fiabilidad (tiempo medio entre fallas)

16,000 horas con ciclo productivo del 25%, densidad de página del 25%

## Controladores

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; AS400; SAP; AIX; LINUX; UNIX

## Temperatura

De 10° a 40°C (en funcionamiento); de -40°C a 66°C (en reposo)

## Humedad

Del 10% al 90% sin condensación (en funcionamiento); del 5% al 95% sin condensación (en reposo)

## Acústica

**Serie LG:** LGL06 55 dBA, LGe06 52 dBA, LGL12 60 dBA, LGe12 56 dBA, LGi12 50 dBA, LGi15 52 dBA, LGi18 55 dBA

**Serie LJ:** 6306LJ 52 dBA, 6312LJ 56 dBA, T6212LJ 50 dBA, T6215LJ 52 dBA, T6218LJ 55 dBA

## Garantía

Información de garantía en [www.tallygenicom.com](http://www.tallygenicom.com)

## Opción 1

Kit de interfaz Ethernet interno

## Opción 2

Servidor de impresión externo TGenet 10/100 BaseT



© 2010 Printronix, Inc. Reservados todos los derechos. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, el logotipo de TG, Intellifilter, Intelliprint, Intellipress y Printronix son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, Inc. El resto de las marcas comerciales, nombres de producto y nombres o logotipos de empresa mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La apariencia y/o las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. TG-302S (7/10)

Para Latin America  
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606  
714-368-2300 • [www.tallygenicom.com](http://www.tallygenicom.com)

**PRINTRONIX**