

IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2150/2250/LA550 W&N



IDEALES PARA IMPRESIÓN DE TRANSACCIONES EN CONDICIONES DIFÍCILES HASTA 750 CPS

GRAN REPERCUSIÓN EN LA CUENTA DE RESULTADOS

La impresión de facturas, declaraciones de expedición, etiquetas de códigos de barras y reportes pueden afectar a la cuenta de resultados. Con 750 cps (430 páginas por hora) y cargas de trabajo de hasta 26,000 páginas/mes, la 2150 y la 2250 son ideales para la impresión de transacciones en situaciones difíciles.

80 o 136 columnas

Impresión rápida de alta calidad para entornos Compaq® (LA550)

Carga de hasta tres formularios al mismo tiempo; conmutación automática entre formularios sin intervención

Recorrido recto del papel para formularios de hasta 6 partes en los tractores frontales

Ajuste totalmente automático del espacio, arrancado rápido, carga de papel y parqueo de papel

15 códigos de barras estándar residentes, incluido POSTNET

Ambas impresoras se pueden configurar opcionalmente con tres tractores de entrada. Su tractor de empuje frontal de serie y el recorrido recto del papel cargan formularios de hasta 6 partes sin necesidad de arrancado (lo que evita el derroche), enderezado o desatasco. Pueden agregarse un segundo tractor frontal y un tractor posterior.

DURABILIDAD DE ALMACÉN

Gracias al reducido tamaño de 80 columnas de la 2150/LA550N y la capacidad de 136 columnas de la 2250/LA550W, junto con su diseño resistente y su funcionamiento silencioso, se trata de equipos ideales para almacenes, muelles de carga o mostradores. Su durabilidad de almacén, combinada con una calidad de impresión de 24 hilos propia de una oficina de atención y una variedad de funciones automáticas, convierten a la 2150 y la 2250 en soluciones serias para la impresión de documentos bajo demanda.

MERCADOS Y APLICACIONES

Gobiernos federales, estatales y locales:

Imprima formularios de impuestos, cheques de nóminas, reportes de gastos, reportes de inventario, facturas.

Fabricación, transporte y distribución:

Imprima albaranes, etiquetas de transporte y cartas de porte.

Sanidad:

Maneje una amplia variedad de papeles, incluidas etiquetas de códigos de barras para gráficos de pacientes, etiquetas de recetas, formularios preimpresos para departamentos de facturación.

IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2150/2250/LA550 W&N

Configuración disponible ...**2150/LA550N**: Disponible en 1 configuración
2250/LA550W: Disponible en 1 configuración

Velocidad de impresiónA 10, 12, 15 cpp: borrador: 500, 600, 750; NLQ: 180, 220, 135; LQ: 90, 110, 135

Método de impresión.....Bidireccional serie por impacto

Resolución.....360 x 360 ppp

Densidad de caracteres5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp

Densidad de líneas2, 3, 6, 8, 12 lpp

Densidad de líneas de caracteres.....**2150/LA550N**: 80 a 10 cpp, 96 a 12 cpp, 120 a 15 cpp, 136 a 17.1 cpp, 160 a 20 cpp
2250/LA550W: 136 a 10 cpp, 163 a 12 cpp, 204 a 15 cpp, 232 a 17.1 cpp, 272 a 20 cpp

Conjuntos de caracteres ...256 caracteres, 20 conjuntos internacionales, IBM PC® y Epson®

Duración del cabezal de impresión500 millones de caracteres

Tipo de cabezal de impresión24 hilos

Memoria.....128 kB

Conectividad estándarDual paralelo/serie (conmutación automática); búfer de 64 K

Conectividad opcionalEthernet 10/100 (externo); adaptador serie de 9 a 25 contactos

Emulación estándar.....**2150/2250**: MTPL (incluidos 15 códigos de barras residentes y LCP), IBM Proprinter XL24, Epson LQ-2550
LA550: DEC ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson ESCP/2

Emulación opcional.....LA75

FuentesEstándar: Borrador, Borrador copia; NLQ y LQ: Courier, Roman, San Serif, Cirílico, OCR A/B. Fuente LCP escalable (admite fuentes descargables en formato Epson® e IBM® XL24).
Códigos de barras: Code 2/5, Code EAN 8, Code EAN 13, Code UPCA, Code UPCE, Code Delta- Distance; Code 39, Codabar, Code BCD matrix, Code 11, Code MSI/modified Plessey, Code 128 y Code 128 EAN, POSTNET, LCP

Consumibles**2150/LA550N**: 3.6 millones de caracteres
2250/LA550W: 5.0 millones de caracteres

Manejo del papel estándarTractor de fricción y empuje, alimentación frontal (recorrido recto para formularios y etiquetas continuos), carga automática de papel, auto arrancado rápido automático, vista automática, parqueo completo de papel, ajuste automático de espacio (para grosor de formularios)

Manejo del papel opcionalTractores de empuje adicionales (frontales y/o posteriores), alimentador automático de hojas de una bandeja frontal, alimentador automático de hojas de una bandeja posterior

Número de copias.....Original + 5 (tractores de empuje frontales) sin atasco; 3 formularios al mismo tiempo y conmutación automática entre formularios sin intervención del operador

Tipo de papelPapel continuo, hojas sueltas (alimentador opcional)

Gramaje del papel.....De 60 a 120 gm2 formularios continuos, de 80 a 120 gm2 hojas sueltas

Tamaño del papel**2150/LA550N**: De 3 a 10" ancho / De 3 a 22" largo
2250/LA550W: De 3 a 16.5" ancho / De 3 a 22" largo

Selección de parámetros ...Menú del panel frontal (LCD de 32 caracteres) y programable por host (pueden guardarse 3 configuraciones de menú distintas para acceso a través de la interfaz)

Peso físico.....**2150/LA550N**: 29 lbs.
2250/LA550W: 35 lbs.

Dimensiones físicas**2150/LA550N**: 16.7 x 11.8 x 15.7"
2250/LA550W: 23.6 x 11.8 x 15.7"

TensiónAC 120 V o 220-240 V

Frecuencia.....60/50 Hz

Consumo eléctrico40 vatios (en funcionamiento); 15 vatios (en espera)

HomologaciónNorma ENERGY STAR®, Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma ISO

Carga de trabajo.....Hasta 26,000 páginas/mes

Fiabilidad (tiempo medio entre fallas).....10,000 horas con ciclo productivo del 25%

Controladores.....Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; SAP

Temperatura.....En funcionamiento de +10° a +35°C; Almacenamiento de -5° a +45°C

HumedadEn funcionamiento del 16% al 73%; Almacenamiento del 5% al 95% (humedad relativa)

Acústica53 dBA

GarantíaInformación de garantía en www.tallygenic.com

Opción 1Tractores de empuje adicionales, alimentador automático de hojas frontal, alimentador automático de hojas posterior

Opción 2Base de la impresora, cesta de papel, ruedas

Opción 3Ethernet 10/100

Opción 4RS-422 I/O

