

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2240/2340



**Velocidades de impresión de hasta 500 caracteres por segundo a 12 CPP**

**Carga de trabajo 10,000 páginas/mes**

**Las configuraciones de 24 agujas producen calidad de carta**

**Disponibles configuraciones de 136 columnas**

**Recorrido recto del papel para evitar atascos**

**Alimentación de hojas sueltas de carga frontal de serie**

**No es necesario arrancar nada, por lo que no se derrochan formularios**

## TRACTORES DE EMPUJE “PLANO” DISEÑADOS ESPECIALMENTE

### RÁPIDAS Y ASEQUIBLES

Resistentes, rápidas y asequibles, la 2240 y la 2340 se han diseñado para manejar formularios de varias partes con facilidad. Los tractores de empuje “plano” diseñados especialmente guían los formularios a través un exclusivo recorrido recto del papel para evitar los atascos. Con tractores accesibles de carga frontal y un control de ajuste de la pletina para facilitar el ajuste de los formularios, la carga del papel es rápida y el tiempo de inactividad, mínimo. Estas impresoras de formularios de capacidad industrial proporcionan impresión versátil de transacciones de manera inmediata cada vez.

### MERCADOS Y APLICACIONES

#### Gobiernos federales, estatales y locales:

Imprima formularios de impuestos, cheques de nóminas, reportes de gastos, reportes de inventario, facturas.

#### Fabricación, transporte y distribución:

Imprima albaranes, etiquetas de transporte y cartas de porte.

#### Sanidad:

Maneje una amplia variedad de papeles, incluidas etiquetas de códigos de barras para gráficos de pacientes, etiquetas de recetas, formularios preimpresos para departamentos de facturación.

**Configuración disponible ...2240:** Disponible en 1 configuración  
**2340:** Disponible en 1 configuración

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2240/2340

**Velocidad de impresión ....2240:** Cabezal de impresión T9 hilos: A 10, 12 cpp: borrador: 413, 500 copia/borrador: 310, 310 NLQ: 77, 77; 24 hilos Cabezal de impresión: A 10, 12 cpp: borrador: 409, 440 copia/borrador: 275, 330 LQ: 92, 110  
**2340:** A 10, 12 cpp: Borrador: 409, 440 Copia/Borrador: 275, 330 NLQ: 91, 110

**Método de impresión.....**Serie por impacto,  
**2240:** 80 columnas  
**2340:** 136 columnas

**Resolución.....2240:** 9 hilos: 144 X 240 PPP.  
 24 hilos: 360 X 360 PPP.  
**2340:** 360 x 360 ppp

**Densidad de caracteres ....**alargado

**Densidad de líneas .....2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp**

**Conjuntos de caracteres ....**256 caracteres, 20 conjuntos internacionales, IBM PC® y Epson®

**Duración del cabezal de impresión .....300 millones de caracteres**

**Tipo de cabezal de impresión .....2240:** 9 hilos o 24 hilos  
**2340:** 24 hilos

**Memoria.....64kB**

**Conectividad estándar .....Paralelo Centronics bidireccional**

**Conectividad opcional .....RS232 serie; RS422 serie; servidor de impresión externo TallyCom+ 10/100BaseT**

**Emulación estándar.....2240:** 9 hilos: MTPL\*, IBM® Proprinter XL, Epson® FX850+/FX1050+. 24 hilos: MTPL\*, IBM® Proprinter XL24e, Epson® LQ850+/LQ1050+ /EscP  
**2340:** MTPL\*, IBM® Proprinter XL24e, Epson® LQ850+/LQ1050+ /EscP

**Fuentes .....2240:** 9 hilos: Borrador, Borrador copia, Courier, Quadrato, OCR A & OCR B, Código de barras + LCP. 24 hilos: Borrador, Borrador copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR A y OCR B, Códigos de barras + LCP  
**2340:** Borrador, Borrador copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR A y OCR B, Códigos de barras + LCP

**Consumibles .....4 millones de caracteres**

**Manejo del papel estándar .....Tractores de empuje planos (frontal/inferior), recorrido recto para formularios y etiquetas continuos, carga automática de papel, auto arrancado rápido automático, vista automática, control de avance de papel**

**Manejo del papel opcional .....Tractor de empuje y alimentador automático de hojas**

**Número de copias.....2240:** 9 hilos: 1 + 5; 24 hilos: 1 + 3  
**2340:** 9 agujas: 1+5 estándar, 1+6 modo pesado; 24 agujas: 1+3 estándar, 1+4 modo pesado

**Tipo de papel .....Continuo, formularios sueltos (alimentador opcional)**

**Gramaje del papel.....De 60 a 120 gm2 formularios continuos, de 80 a 120 gm2 hojas sueltas**

**Tamaño del papel .....2240:** Ancho: De 3 a 10"; Largo: formularios continuos de 3 a 22", formularios sueltos de 3 a 14"  
**2340:** Ancho: De 3 a 16.5"; Largo: formularios continuos de 3 a 22"; formularios sueltos de 3 a 14"

**Peso físico.....2240:** 17.6 lbs.  
**2340:** 22 lbs.

**Dimensiones físicas .....2240:** 19 x 9.7 x 7.9"  
**2340:** 24.6 x 9.7 x 7.9"

**Tensión .....AC 120 V +/- 10% o AC 220 V – 240 V +/- 10%**

**Frecuencia.....60 Hz o 50 Hz**

**Consumo eléctrico .....50 vatios en funcionamiento**

**Homologaciones.....Norma ENERGY STAR®, RoHS, Microsoft, Norma ISO**

**Carga de trabajo .....Hasta 10,000 páginas/mes**

**Fiabilidad (tiempo medio entre fallas).....12,500 horas con ciclo productivo del 100%**

**Controladores.....Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008; SAP**

**Temperatura.....En funcionamiento de +10° a +35°C; Almacenamiento de -5° a +45°C**

**Humedad .....En funcionamiento del 16% al 73%; Almacenamiento del 5% al 95% (humedad relativa)**

**Acústica .....53 dBA**

**Garantía .....Información de garantía en [www.tallygenicom.com](http://www.tallygenicom.com)**

**Opción 1 .....Tractores de empuje frontales adicionales; alimentador automático de hojas sueltas frontal**

**Opción 2 .....Interfaz serie RS-232; Interfaz serie RS-422; Servidor de impresión externo TallyCom+ 10/100BaseT**

**Opción 3 .....Base de la impresora, cesta de papel, ruedas**

