

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2265/2280/LA650/LA800



**Disponibles modelos con Ethernet integrado**

**Hardware/software Ethernet situado en la placa lógica principal**

**El sensor de movimiento detecta atascos de la cinta**

**Disponible modelo con emulación PCL**

**Detección automática del ancho del papel**

**Formularios de hasta 9 partes**

**Disponible versión LAN IPDS**

## VELOCIDAD PARA UTILIZAR EN CUALQUIER APLICACIÓN INDUSTRIAL

### ALTAS VELOCIDADES DE HASTA 1,000 CPS

A altas velocidades de hasta 1,000 cps, las 2265 y 2280 trabajan al ritmo que marca un agitado y exigente mercado donde la impresión es una actividad crítica con plazos ajustados. Diseñados para imprimir en condiciones adversas, estos dispositivos producen facturas de varias partes, documentos de entrega o etiquetas de códigos de barras a velocidades de hasta 50,000 páginas/mes.

### AMPLIACIONES ASEQUIBLES

Para un manejo del papel más flexible, la 2280 puede configurarse opcionalmente con tres tractores de entrada (dos frontales y uno posterior), y la 2265, con dos tractores frontales. El recorrido recto del papel en los tractores frontales de la 2265 y la 2280 permiten un funcionamiento sin atascos e impresiones impecables de 24 hilos en formularios de hasta seis partes. La 2265 y la 2280+ ofrecen ajuste automático de espacio, parqueo de papel y carga.

### MERCADOS Y APLICACIONES

#### **Gobiernos federales, estatales y locales:**

Imprima formularios de impuestos, cheques de nóminas, reportes de gastos, reportes de inventario, facturas.

#### **Fabricación, transporte y distribución:**

Imprima albaranes, etiquetas de transporte y cartas de porte.

#### **Sanidad:**

Maneje una amplia variedad de papeles, incluidas etiquetas de códigos de barras para gráficos de pacientes, etiquetas de recetas, formularios preimpresos para departamentos de facturación.

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2265/2280/LA650/LA800

**Configuración disponible ...2265:** Disponible en 10 configuraciones  
**2280:** Disponible en 7 configuraciones

**Velocidad de impresión** .....**2265/LA650:** A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 650, 720, 900; borrador 600, 720, 900, NLQ 200, 240, 300, LQ 100, 120, 150  
**2280/LA800:** A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 800, 800, 1000; borrador 667, 800, 1000; NLQ 222, 267, 333; LQ 111, 133, 167

**Método de impresión** .....Serie por impacto

**Resolución** .....360 x 360 ppp

**Densidad de caracteres** .....5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp (según emulación)

**Densidad de líneas** .....2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

**Duración del cabezal de impresión** .....500 millones de caracteres (borrador 12 x 12)

**Tipo de cabezal de impresión** .....24 hilos

**Memoria** .....128 kB

**Conectividad estándar** .....Paralelo Centronics bidireccional

**Conectividad opcional** .....Serie RS232, Ethernet, Ethernet IPDS, Tx/Cx, Tx/Cx IPDS

**Emulación estándar** .....**2265/2280:** IBM Proprinter XL24e, Epson LQ-2550, Epson LQ-2170 (ESC P/2), MTPL  
**LA650/LA800:** DEC ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24e, Epson LQ-2550, Epson LQ-2170 (ESC P/2)

**Emulación opcional** .....PCL3

**Fuentes** .....Borrador HS, Borrador, Borrador copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 códigos de barras y fuentes LCP escalables. Intelligent Mail Barcode

**Consumibles** .....20 millones de caracteres

**Manejo del papel estándar** .....Inserción frontal, tractor de empuje con parqueo de papel y AGA; 2º tractor de empuje posterior (sólo 2280-2T)

**Manejo del papel opcional** .....Tractor de empuje frontal adicional, alimentador automático de hojas de bandeja dual (190 hojas por bandeja), salida boca abajo, cortador de papel

**Número de copias** .....**2265/LA650:** Frontal: original + 6 (formularios de 7 partes); con modelo de cabezal de impresión de alto impacto – Posterior: original +8 (formularios de 9 partes)  
**2280/LA800:** Frontal: original + 5 (formularios de 6 partes); Posterior: original + 1 (formularios de 2 partes)

**Tipo de papel** .....Papel continuo, hojas sueltas (alimentador opcional)

**Gramaje del papel** .....De 60 a 120 gm2 formularios continuos, de 60 a 90 gm2 hojas sueltas

**Tamaño del papel** .....Largo: 3" mín, 22" máx; Ancho: 3" mín, 16.5" máx

**Área imprimible** .....Hasta 13.6" ancho

**Peso físico** .....45.6 lbs.

**Dimensiones físicas** .....623 x 280 x 432 mm (24.5 x 11 x 17")

**Tensión** .....AC 230 V y 120V (seleccionable)

**Frecuencia** .....50/60 H

**Consumo eléctrico** .....**2265/LA650:** 60 vatios en funcionamiento, máx 14 vatios en espera  
**2280/LA800:** 70 vatios en funcionamiento, máx 15 vatios en espera

**Homologaciones** .....Libre de ozono. RoHS, Microsoft, Norma ISO, Aprobación Meditech

**Carga de trabajo** .....**2265/LA650:** Hasta 40,000 páginas/mes  
**2280/LA800:** Hasta 50,000 páginas/mes

**Fiabilidad (tiempo medio entre fallas)** .....10,000 horas con ciclo productivo del 25%

**Controladores** .....Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; SAP

**Temperatura** .....En funcionamiento de +10° a +35°C; almacenamiento de +5° a +45°C

**Humedad** .....En funcionamiento del 15% al 75%; Almacenamiento del 5% al 95% (humedad relativa)

**Acústica** .....**2265/LA650:** 55 dBA (ISO 7779)  
**2280/LA800:** 57 dBA (ISO 7779)

**Garantía** .....Información de garantía en [www.tallygenicom.com](http://www.tallygenicom.com)

**Opción 1** .....Segundo tractor de empuje frontal, cortador de papel, alimentador de hojas de bandeja dual

**Opción 2** .....Ethernet interno, serie RS232

**Opción 3** .....Base de la impresora, cesta de papel, cabina con pedestal, cubierta del cable, ruedas

